



# HUSKY GLAS

## CAPACITEIT

Max. deurgewicht: 75kg  
 Max. deurhoogte: 2400mm  
 Max. deurbreedte: 1250mm  
 Glasdikte: 8mm en 10mm

## TOEPASSING

Husky Glas wordt toegepast bij lichte glaspanelen zoals deuren en lichte glazen scheidingswanden.

## DEURTYPEN

Panelen uit 8mm of 10mm hardglas of gelaagd glas.

NB: het gedeelte van de glaspanelen, dat in de glasklemmen geklemd wordt, moet vrij zijn van beschermende coatings, zoals bijv. Clear Shield.

## TECHNISCHE DETAILS

Bovenrail:	Aluminium	280A (B1)
	Verkrijgbaar in lengtes van 1700mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 4000mm en 6000mm	
Raildragers:	Wanddrager, aluminium	281A
Afdekkappen:	Bovenrail bevestigd aan het plafond	F136 (B2)
Glaskit:	8mm of 10mm glaspanelen	8/10/H100(B3)
	Kit bestaat uit twee 284 hangrollen, twee glasklemmen, twee 601H clipstops, een 8mm én 10mm geleider	
Ondergeleiders:	8mm glaspanelen	608 - glasgeleider (B4)
	10mm glaspanelen	610 - glasgeleider (B5)
Accessoires:	Clipstop (montage in de rail)	601H (B6)

