

PACER GLAS



CAPACITEIT

Max. deurgewicht:	75kg en 130kg
Max. deurhoogte:	3000mm
Max. deurbreedte:	3000mm
Glasdikte:	8mm, 10mm en 12mm

TOEPASSING

Het Pacer Glas schuifdeursysteem laat gecombineerde schuifdeurpanelen en vaste panelen toe en is daardoor een ideale oplossing voor interne scheidingswanden in zowel kantoren en winkels als moderne gebouwen en gebouwencomplexen.

DEURTYPEN

Panelen uit 8mm, 10mm of 12mm hardglas of gelaagd glas. Een geïntegreerd railprofiel (600CFP) voor vaste panelen is leverbaar: door gebruik van dit profiel kan een schuifpaneel langs een vast paneel voorbijkomen. Een verdere leverbare optie is het opklikprofiel (600FP) dat aan de zijkant van de bovenrail bevestigd wordt. Deze optie maakt een combinatie van twee vaste panelen met een schuifpaneel mogelijk. Opklikbare afdekkappen zijn leverbaar voor zowel bovenrailmontage aan de muur als aan het plafond.

NB: het gedeelte van de glaspanelen, dat in de glasklem geklemd wordt, moet vrij zijn van beschermende coatings, zoals bijv. Clear Shield.

TECHNISCHE DETAILS

Bovenrail:	Aluminium	600 (C1)
	Combinatieprofiel - rail en vast glaspaneel	600CFP (C2)
	Profiel voor vast glaspaneel	600FP (C3)
	Alle profielen verkrijgbaar in lengtes van 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm en 6000mm	
Raildragers:	Wanddrager	IB (C4)
	Verbindingsdrager	IBX
Afdekkappen:	Bij bovenrail bevestigd aan het plafond	F160X breed (C5)
	Bij bovenrail bevestigd aan de muur	F200X breed (C6)
Glaskits:	8mm en 10mm glaspanelen	capaciteit 75kg 8/10/75 (C7) capaciteit 130kg 8/10/130 (C7)
	12mm glaspanelen	capaciteit 75kg 12/75 (C7) capaciteit 130kg 12/130 (C7)
	Kit bestaat uit twee 56 hangrollen, twee glasklemmen, twee 60IP clipstops, een 8mm, een 10mm én een 12mm geleider	608/610/612 (C11)
Accessoires:	Handgreepsets (zie pagina 33)	
	Schuifdeurslot voor glaspanelen	618 (enkel 10mm en 12mm glas) (C8)
	Borstelprofielen (zie pagina 53)	
	Railstop	HH3/290 (C9)
	Clipstop (voor montage in de rail)	601P (C10)



PACER GLAS



