



Pacer schuifdeurbeslag kan worden toegepast voor kantoren, winkelpanden en woningbouw, waarbij bijzonder veel aandacht wordt besteed aan het creëren van een fraai en esthetisch verantwoord uiterlijk. Pacer voor houten en stalen deuren combineert hoge prestaties met flexibiliteit voor stijlvolle interieurs.

SYSTEEM DETAILS:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (600AN) tot lengte van 6000mm.
- Bevestiging aan plafond kan direct door de rail heen of via wandmontage (1B).
- Bevestiging van de hangrol voor stalen deuren is met een draadeind (56B), of met een verlengd draadeind (56BX).
- Voor houten deuren kan men kiezen uit hangrol met hoekbevestiging (52B) of bevestiging uit zicht (57B).
- Ondergeleiding is verplicht, er zijn diverse mogelijkheden: o.a. vloermontage (89/2N), bevestiging uit zicht (106N/94) of met draadeind (104N/94).
- Afdeklijst voor plafondmontage (F160) of bevestiging aan de muur (F200) tot een lengte van 6000mm.
- Inlaatkommen (400, 500, 501), inlaatschuiven (333, 454, 3715) en stops (HH3/301) zijn als optie leverbaar.



57B

